

Мини логгер температуры

Эффективный, компактный и доступный



Безопасность данных



Легко читаемый дисплей



С настенным держателем и замком



Водонепроницаемый, IP 65



°C

testo 174

testo 174 - мини логгер для измерений температуры. Предназначен для применения при транспортировке продуктов. Логгер следует просто положить рядом с продуктом в самолете, контейнере, холодильной камере. Прибор ведет постоянный мониторинг температурного режима в помещении.

testo 174, минилоггер данных температуры, одноканальный, настенный держатель, замок и батарея в комплекте

Номер заказа
0563 1741

Миниатюрный логгер данных

- Сохранность данных даже при полной разрядке батареи
- Текущее значение хорошо видно на большом дисплее
- Возможность передачи данных на компьютер (ноутбук) по кабелю (опция)
- Быстрая передача данных: полное считывание информации из памяти за 10 с



Технические данные	
Тип зонда	NTC
Измер. диапазон	-30 до +70 °C
Погрешность ±1 знач. цифра	±0.5 °C (-20 до +39.9 °C) ±0.8 °C (оставш. диапазон)
Разрешение	0.1 °C
Раб. температура	-30... +70 °C
Темп. хранения	-40... +70 °C
Тип батареи	"Таблетка" 3 В (CR 2032)
Ресурс батареи	500 дней (стандартно)
Класс защиты	IP65
Цикл измерений	1 мин до 4 с (задается пользователем)

Память	3900 значений
Дисплей	ЖК, 1 строка
Вес	24 г
Габариты	55 x 35 x 14 мм
Программная совместимость: Microsoft Windows 95b / 98 / ME / NT2-Sp4 / 2000 / XP	

Комплекты	Номер заказа
Минилоггер данных testo 174, одноканальный, программное обеспечение ComSoft 3 Basic, настенный держатель, замок, интерфейс с соединительным кабелем, батарея	0563 1742
Принадлежности	Номер заказа
Запасная литиевая батарея для логгера данных testo 174	0515 0028
Транспортировочный кейс для 10 логгеров данных testo 174 и принадлежностей	0516 1740
ПО ComSoft 3 - Professional, управление данными, база данных, аналитическая и графическая функции, построение кривой тренда (без интерфейса)	0554 0830
Интерфейс для регистратора данных testo 174, соединительный кабель в комплекте	0554 1746
Сертификат калибровки ISO/Температура, логгер данных, точки калибровки: -18°C, +60°C	0520 0443



... в холодильных витринах



... в холодильных камерах



... во время транспортировки в холодильных контейнерах

ВАШ ПАРТНЕР НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ:

