



Посвящая себя будущему

Профессиональные измерительные технологии “в кармане”

Измерительные приборы для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Новинка!





Testo, ведущий производитель портативных измерительных технологий, предлагает измерительные приборы карманного формата для быстрого и удобного применения в непростых условиях каждодневной работы:

- Температура воздуха и поверхностная температура, измеряемая инфракрасным способом
- Влажность воздуха и температура
- Влажность материалов, влажность воздуха и температура
- Дифференциальное давление
- Абсолютное давление
- Скорость вращения
- Интенсивность освещенности
- Скорость потока, температура, влажность

Начало серийного выпуска всех приборов - май/июнь 2007 года!

Сенсоры, удовлетворяющие высочайшим требованиям, такие как разработанный и запатентованный сенсор влажности Testo, гарантируют надежные и стабильные показания.

Все приборы очень удобны, обладают небольшим размером, просты в использовании. Помимо этого все приборы оснащены дисплеем с подсветкой и функцией автоматического отключения Auto-Off.

В комплект прибора всегда включено:

Защитный колпачок, ремень для переноски прибора на запястье и чехол для крепления к ремню - важные дополнения для практического использования.

Великие технологии могут быть миниатюрными!

testo 810

Измерение температуры воздуха и температуры поверхности инфракрасным способом - в одном приборе



- ИК измерение с 1-точечным лазерным целеуказателем и оптикой 6:1
- Измерение температуры воздуха
- Отображение дифференциальной температуры, например, между температурой окна и воздуха
- Функция Hold для фиксации значения и отображение макс./мин. значений

Температура поверхности
Измер. диапазон: -30 до 300 °C
Разрешение: 0.1 °C
Погрешность: ±2.0 °C (-30 до +100 °C) ±2% от изм. зн. (в ост. диапазоне)
Оптика: 6:1

Температура воздуха:
Измер. диапазон: -10 до 50 °C
Разрешение: 0.1 °C
Погрешность: ±0.5 °C
Ед. измерения: °C/°F

Рабочая темп.: -10 до 50 °C
Тип батареи: Алкалиновые (2 x AAA)
Ресурс батареи: 50 ч. (средн., без подсветки дисплея)

Габариты (вкл. защит. колпачок): 119 x 46 x 25 мм

Включено в поставку:
Протокол калибровки - Ремень для переноски на запястье - Чехол с креплением к ремню - Защитный колпачок - Батарейки

№ заказа
0560 0810

Цена*
135 Евро

testo 610

Влажность воздуха и температура



- Долгосрочная стабильность без отклонений
- Запатентованный сенсор влажности Testo
- 2,5 %ОВ погрешность с протоколом калибровки
- Вкл. расчет точки росы и температуры шарика смоченного термометра
- Функция Hold фиксации значения, и отображение на дисплее макс./мин. значений

Температура
Измер. диапазон: -10 до 50 °C
Разрешение: 0.1 °C
Погрешность: ±0.5 °C
Ед. измерения: °C/°F

Влажность
Измер. диапазон: -10 до 50 °C
Разрешение: 0.1 °C
Погрешность: ±0.5 °C
Ед. измерения: °C/°F

Измер. диапазон: 0 до 100 %ОВ
Разрешение: 0.1 %ОВ
Погрешность: ±2.5 %ОВ (5 до 95 %ОВ)
Ед. измерения: %ОВ, t шарика смоченного термометра, t точки росы

Рабочая темп.: 10 до 50 °C
Тип батареи: Алкалиновые (2 x AAA)
Ресурс батареи: 200 ч. (средн., без подсветки дисплея)

Габариты (вкл. защит. колпачок): 119 x 46 x 25 мм

Включено в поставку:
Протокол калибровки - Ремень для переноски на запястье - Чехол с креплением к ремню - Защитный колпачок - Батарейки

№ заказа
0560 0610

Цена*
206,5 Евро

testo 606-1/2

Влажность материала
влажность воздуха и температура



- Точное измерение влажности древесины благодаря заложенному в прибор характеристическим кривым для разных видов древесины, например бук, ель, лиственница, дуб, сосна, клен
- Температура воздуха и влажность для мониторинга процессов сушки
- Характеристические кривые для цементного маяка, бетона, штукатурного раствора, ангидритного маяка, цементного раствора, известкового раствора, кирпича
- Функция Hold для легкого считывания данных измерений
- Функция самодиагностики

Влажность материала
Измер. диапазон: 0 до 90%
Разрешение: 0.1
Погрешность: ±1% (проводимость)

Влажность воздуха (606-2 только):
Измер. диапазон: 0 до 100%ОВ
Разрешение: 0.1%ОВ
Погрешность: ±2.5%ОВ(5 до 95%ОВ)
Ед. измерения: %ОВ, t шарика смоченного термометра, t точки росы

Температура воздуха (606-2 только)
Измер. диапазон: -10 до 50°C
Разрешение: 0.1°C
Погрешность: ±0.5 °C
Ед. измерения: °C/°F

Рабочая темп.: -10 до 50 °C
Тип батареи: Алкалиновые (2 x AAA)
Ресурс батареи: 606-1: 200 ч.
606-2: 130 ч. (средн., без подсветки дисплея)

Габариты (вкл. защит. колпачок): 119 x 46 x 25 мм

Включено в поставку:
Протокол калибровки - Ремень для переноски на запястье - Чехол с креплением к ремню - Защитный колпачок - Батарейки

606-1: № заказа
0560 6060

Цена*
137 Евро

606-2: № заказа
0560 6062

Цена*
248 Евро

testo 410-1/-2

Скорость потока воздуха, температура и влажность



- Встроенная 40 мм крыльчатка
- Функция усреднения по времени
- Функция Hold для легкого считывания данных измерений и отображение макс./мин. значения
- Расчет температуры охлаждения ветром (Wind chill) для применения на открытом воздухе

Скорость потока воздуха
Измер. диапазон: 0.4 до 20 м/с
Разрешение: 0.1 м/с
Погрешность: ±(0.2 м/с + 2% от изм.зн.)
Ед. измерения: м/с, км/ч, ф/мин, м/ч, узел, воспр. температура °C/°F (t охлаждения ветром), Бофорт

Температура
Измер. диапазон: -10 до 50 °C
Разрешение: 0.1 °C
Погрешность: ±0.5 °C
Ед. измерения: °C/°F

Влажность (testo 410-2 только)
Измер. диапазон: 0 до 100 %ОВ
Разрешение: 0.1 %ОВ
Погрешность: ±2.5 %ОВ (5 до 95 %ОВ)
Ед. измерения: %ОВ, t шарика смоченного термометра, t точки росы

Рабочая темп.: -10 до 50 °C
Тип батареи: Алкалиновые (2 x AAA)
Ресурс батареи: testo 410-1: 100 ч.
testo 410-2: 60 ч. (средн., без подсветки дисплея)

Габариты (вкл. защит. колпачок): 133 x 46 x 25 мм

Включено в поставку:
Протокол калибровки - Ремень для переноски на запястье - Чехол с креплением к ремню - Защитный колпачок - Батарейки

410-1: № заказа
0560 4101

Цена*
149 Евро

410-2: № заказа
0560 4102

Цена*
231 Евро


* - цена включая НДС, оплата в рублях по курсу ЦБ на день оплаты, цены приведены для РФ, цены для других стран запрашивайте у регионального дилера



· 50 ЛЕТ КОМПАНИИ TESTO

· Больше инноваций, чем когда-либо

· 50 инноваций в юбилейный год



INNOVATION 2007

testo 510

Дифференциальное давление
0 до 100 гПа



- Возможность отображения данных в Паскалях по всему измерительному диапазону
- Температурная компенсация
- Магниты на задней части корпуса позволяют работать, не держа прибор в руках
- Измерение скорости потока трубой Пито
- Компенсация плотности воздуха

Давление

Измер. диапазон: 0 до 100 гПа

Разрешение: 0.0 1гПа

Погрешность:

± 0.03 гПа (0 до 0.30 гПа)
± 0.05 гПа (0.31 до 1.00 гПа)
± (0.1 гПа + 1.5% от изм. зн.)
(1.01 гПа до 100 гПа)

Ед. измерения:

гПа, мбар, Па,
ммН₂O, ммНг,
дюймН₂O, дюймНг, фунт на
кв. дюйм, м/с, фут/мин

Рабочая темп.: 0 до 50 °С

Тип батареи: Алкалиновые (2 x AAA)

Ресурс батареи: 500 ч. (средн., без подсветки дисплея)

Габариты:

(вкл. защит. колпачок): 119 x 46 x 25 мм

Включено в поставку:

Протокол калибровки · Ремешок для переноски на запястье · Чехол с креплением к ремню · Защитный колпачок · Батарейки

№ заказа
0560 0510

Цена*
189 Евро

testo 511

Абсолютное давление,
барометрическое давление, высота



- Абсолютное давление ±3 гПа
- Расчет барометрического давления воздуха
- Измерение барометрической высоты

Давление

Измер. диапазон: 300 до 1,200 гПа

Разрешение: 0.1 гПа

Погрешность: ± 3.0 гПа

Ед. измерения:

гПа, мбар, Па,
ммН₂O, ммНг,
дюймН₂O, дюймНг, фунт на
кв. дюйм, м, фут

Рабочая темп.: 0 до 50 °С

Тип батареи: Алкалиновые (2 x AAA)

Ресурс батареи: 500ч (средн., без подсветки дисплея)

Габариты:

(вкл. защит. колпачок): 119 x 46 x 25 мм

Включено в поставку:

Протокол калибровки · Ремешок для переноски на запястье · Чехол с креплением к ремню · Защитный колпачок · Батарейки

№ заказа
0560 0511

Цена*
231 Евро

testo 460

Измерение скорости вращения
(об/мин), оптическое



- Оптическое измерение об/мин с LED целеуказателем точки проведения измерения
- Отображение макс./мин. значения

Скорость вращения (об/мин)

Измер. диапазон: 100 до 29,999 об/мин

Разрешение:

0.1 об/мин
(100 до 999.9 об/мин)
1 об/мин
(1,000 до 29,999 об/мин)

Погрешность:

± (0.02 % от изм.зн.)
+ 1 цифра

Ед. измерения:

об/мин, об/с

Рабочая темп.: 0 до 50 °С

Тип батареи: Алкалиновые (2 x AAA)

Ресурс батареи: 20 ч. (средн., без подсветки дисплея)

Габариты:

(вкл. защит. колпачок): 119 x 46 x 25 мм

Включено в поставку:

Протокол калибровки · Ремешок для переноски на запястье · Чехол с креплением к ремню · Защитный колпачок · Батарейки

№ заказа
0560 0460

Цена*
198 Евро

testo 540

Интенсивность
освещенности



- Сенсор подстраивается к спектральной чувствительности глаза
- Функция Hold для легкого считывания данных измерений
- Отображение макс./мин. значения

Интенсивность освещенности

Измер. диапазон: 0 до 99,999 Люкс

Разрешение:

1 Люкс (0 до 19,999 Люкс)
10 Люкс
(20,000 до 99,999 Люкс)

Погрешность:

± 3% (по сравнению с эталоном)

Ед. измерения:

Люкс, Фут-кандела

Рабочая темп.: 0 до 50 °С

Тип батареи: Алкалиновые (2 x AAA)

Ресурс батареи: 20 ч. (средн., без подсветки дисплея)

Габариты:

(вкл. защитн. колпачок): 133 x 46 x 25 мм

Включено в поставку:

Протокол калибровки · Ремешок для переноски на запястье · Чехол с креплением к ремню · Защитный колпачок · Батарейки

№ заказа
0560 0540

Цена*
170 Евро

* - цена включая НДС, оплата в рублях по курсу ЦБ на день оплаты, цены приведены для РФ, цены для других стран запрашивайте у регионального дилера



Профессиональные измерительные технологии карманного размера

