

Трансформатор напряжения НОГ – 220 IV III У1



Предназначен для применения в электрических цепях переменного тока частотой 50 или 60 Гц, с номинальным напряжением 220 кВ с целью передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления.

| | |
|--|----------------------------------|
| Тип изделия..... | НОГ – 220 IV III У1 |
| ТУ..... | ТУ У 31.1 - 05755559-008-2004 |
| № чертежа..... | ВЛИЕ.671244.010-06 |
| Номинальное напряжение обмотки, В | |
| первичной..... | 220000: $\sqrt{3}$ |
| вторичной основной..... | 110: $\sqrt{3}$ |
| вторичной дополнительной..... | 110 |
| Количество вторичных обмоток | |
| основная..... | 1 |
| дополнительная..... | 1 |
| Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки, В·А..... | 1200 |
| в классе точности..... | 3 Р |
| Предельная мощность, В·А..... | 2500 |
| 0,2..... | 150 |
| 0,5..... | 300 |
| 1,0..... | 600 |
| 3,0..... | 1200 |
| Длина пути утечки, см..... | 3,1 |
| Испытательное напряжение, кВ | |
| одноминутное..... | 440 |
| грозового импульса | |
| полного..... | 950 |
| срезанного..... | 1100 |
| Режим нейтрали сети..... | эффективно заземленная |
| Сейсмостойкость, балл..... | 8 |
| Рабочее давление элегаза (избыточное), МПа | 0,4 ± 0,01 |
| Масса трансформатора, кг..... | 875 |
| Габаритные размеры, мм..... | 755 x 835 x 4550 |
| Установочные размеры, мм..... | 512 x 552 |

ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
Трансформатор напряжения
НОГ – 220 IV III У1

