

Камера сборная одностороннего обслуживания

КСО - 285 УХЛ4



Тип изделия.....	КСО - 285 УХЛ4
Код ОКПО.....	3414714500
ТУ.....	ТУ 16-674.033-85
№ чертежа.....	ВЛИЕ.674522.062
Номинальное напряжение, кВ.....	6; 10
Номинальный ток главных цепей, А.....	400; 630; 1000
Номинальный ток отключения высоковольтного выключателя, кА	
- при частоте 50Гц.....	20
- при частоте 60Гц.....	16
Ток электродинамической стойкости, кА	51
Ток термической стойкости, кА.....	20
Время протекания тока термической стойкости, с	
1) для камер до 630А.....	2
2) для камер на 1000А.....	3
Габаритные размеры, мм.....	1000 x 1340 x 2780

На номинальное напряжение 6-10 кВ переменного трехфазного тока частот 50 и 60 Гц, предназначена для распределительных устройств сетей с изолированной или заземленной через дугогасительный реактор нейтралью. Камеры КСО изготавливаются для поставок внутри страны и на экспорт. Климатическое исполнение УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70

ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
Камера сборная одностороннего обслуживания
КСО - 285 УХЛ4

